ZUK/ 2/2010 Cieszanów dnia 2010-03-08

WYJAŚNIENIA
SPECYFIPACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) zawiadamia się, że w dniu **07.03.2010 roku** wpłyną wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „**Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów.” dotyczący:**

Pytanie 1. Przedmiotem dostawy ma być nowa czy używana linia sortownicza?

Odpowiedź 1

Przedmiotem dostawy ma być nowa linia sortownicza.

Pytanie 2. Przedmiotem dostawy ma być nowa czy używana prasa do zgniatania i paczkowania?

Odpowiedź 2

Przedmiotem dostawy ma być nowa prasa do zgniatania i paczkowania.

Pytanie 3. Przedmiotem dostawy ma być prasa wyposażona lub nie, w urządzenie do perforacji ,

Odpowiedź 3

Prasa nie musi być wyposażona w urządzenie do perforacji.

Pytanie 4. Przedmiotem dostawy ma być prasa z urządzeniem do prasowania i wiązania w bele lub kostki. Jeśli tak , to o jakim maksymalnym ciężarze ma być bela,

Odpowiedź 4
Prasa nie musi być wyposażona w urządzenie do wiązania w bele. Wiązanie odbywać się będzie ręcznie. Maksymalny ciężar bela dla makulatury – 80 kg, dla sprasowanych PET-ów - 30kg.

Pytanie 5. Przedmiotem dostawy ma być prasa z urządzeniem do prasowania i wiązania w bele. Jaki materiał zastosować do wiązania, czy wiązanie ma być ręczne czy automatyczne?

Odpowiedź 5

Przedmiotem dostawy ma być prasa bez urządzenia do wiązania, wiązanie będzie odbywać się ręcznie.

Pytanie 6. Przedmiotem dostawy ma być prasa wyposażona w ręczny wysuw beli z komory zgniatania, czy automatyczny?

Odpowiedź 6
Prasa ma być wyposażona w ręczny wysuw beli.

Pytanie 7. Przedmiotem dostawy ma być prasa wyposażona w zasobnik na materiał przeznaczony do zgniotu . Czy zasobnik ma znajdować się w miejscu zasypu komory zgniotu?

Odpowiedź 7

Prasa nie ma być wyposażona w zasobnik na materiał przeznaczony do zgniotu.

Pytanie 8. Podajnik wznoszący, jaki winien mieć maksymalny kąt wzniosu?

Odpowiedź 8
Maksymalny kąt wzniosu podajnika wznoszącego winien być dopasowany do wysokości lini sortowniczej, która powinna mieścić się w przedziale 1300-1500 mm oraz długość przenośnika wznoszącego 7000mm, uwzględniając odstęp pomiędzy podajnikiem wznoszącym a linią sortowniczą.

Pytanie 9. Prosimy o podanie maksymalnych ilości przerabianych na linii selektywnie zbieranych odpadów jak PET, Papier, tektura skali roku ?

Odpowiedź 9

Maksymalne ilości roczne zbieranych odpadów: PET/papier/ tektura/ łącznie w skali roku – 150 ton.

Pytanie 10. Prosimy o podanie maksymalnej wysokości podestów roboczych stanowisk sortowniczych.

Odpowiedź 10

Maksymalna wysokość podestów roboczych stanowisk sortowniczych musi być dopasowany do wysokości linii sortowniczej, a różnica pomiędzy krawędzią górną linii sortowniczej a krawędzią górną podestów powinna wynosić 1000 mm.

Pytanie 11. Prosimy o podanie, czy stanowiska robocze mają być w zamkniętej kabinie sortowniczej?

Odpowiedź 11

Stanowiska robocze nie mają być zamknięte w kabinie sortowniczej.

Pytanie 12. W przypadku zamówienia dotyczącego zamkniętych kabin sortowniczych , czy przewidywana jest klimatyzacja?

Odpowiedź 12

Stanowiska robocze nie mają być zamknięte w kabinie sortowniczej, więc klimatyzacja nie wchodzi w grę.

Pytanie 13. Zgodnie z pkt. 4,1 Wymagania zamawiającego- Pkt1.akapit 7,) sterowanie z jednego miejsca dotyczy tylko linii sortowniczej czy również prasy ? (pytanie nie dotyczy ,operowanie prasą a jedynie systemu sterowniczego prasy)

Odpowiedź 13

Sterowanie z jednego miejsca dotyczy tylko linii sortowniczej.

Prezes Zarządu

Wiesław Ciepły